



# R2-08

RISPONDITORE PER LINEE ANALOGICHE



IL RISPONDITORE  
CHE CAMBIA  
CON LE ESIGENZE  
DEL CLIENTE



# R2-08

R2-08 è il nuovo risponditore analogico modulare che gestisce da 2 a 6 linee telefoniche.

R2-08 è un sistema estremamente flessibile, la programmazione e la registrazione dei messaggi possono essere effettuate in locale tramite un comune apparecchio telefonico o da remoto, telefonando ed inserendo l'apposita password.

R2-08 è trasparente alla linea telefonica: non interferisce con le chiamate in ingresso o in uscita.

Il sistema base gestisce 2 linee telefoniche; viene fornito completo di alimentatore e messaggi standard o, su richiesta, personalizzati.

Il sistema base può essere ampliato con 1 o 2 moduli aggiuntivi per gestire 4 o 6 linee telefoniche.

R2-08, abbinato al timer KRONOS o ad un comune timer con interruttore, commuta automaticamente i messaggi GIORNO-NOTTE.

### PRINCIPALI CARATTERISTICHE:

- ⇒ 3 messaggi: GIORNO 50 sec., NOTTE 50 sec., EMERGENZA 30 sec.
- ⇒ Messaggi registrabili sia in locale che da remoto, direttamente dall'utente o da noi
- ⇒ Funzione non disturbare in stato NOTTE ed EMERGENZA
- ⇒ Svincolo in caso di riaggancio dell'utente chiamante (riconoscimento tono di occupato)
- ⇒ Timeout di svincolo in stato GIORNO e NOTTE
- ⇒ Programmabile sia in locale che da remoto
- ⇒ Programmazione protetta da password a 4 cifre modificabile dall'utente
- ⇒ Programmazione con guida vocale
- ⇒ Parametri di programmazione registrati su memoria non volatile.

### PARAMETRI PROGRAMMABILI:

- ⇒ Numero di squilli per ciascuno stato di funzionamento e ciascun gruppo di linee
- ⇒ Durata del rilancio della chiamata in stato giorno
- ⇒ Funzione non disturbare in stato NOTTE ed EMERGENZA
- ⇒ Sensibilità tono di occupato
- ⇒ Stato di funzionamento
- ⇒ Registrazione e verifica dei messaggi
- ⇒ Password
- ⇒ Ripristino parametri di default

<i>Alimentazione:</i>	12 Vcc 2A
<i>Assorbimento massimo:</i>	400mA per ogni R2-08
<i>Dimensioni:</i>	165 x 105 x 30 mm
<i>Volume fonia:</i>	Regolabile
<i>Tecnologia di registrazione</i>	Analogica ad immagazzinamento diretto



Le caratteristiche tecniche dei prodotti possono subire variazioni senza preavviso per modifiche e / o migliorie.



TELEDIF ITALIA S.r.l. - [www.teledif.it](http://www.teledif.it) - Strada della Pronda 66/8 bis—10142 Torino  
Tel. +39 011 7070707—Fax. +39 011 70 70 233—E.-mail: [teledif@teledif.it](mailto:teledif@teledif.it)