

ECO gsm 3

L'INTERFACCIA GSM UNIVERSALE



**IDEALE PER
RISPAMIARE TELEFONANDO
E INTERFACCIARE UN QUALSIASI
SISTEMA DI TELESOCORSO
ALLA RETE GSM**

PRODOTTI PER LA SICUREZZA E L'IMMAGINE DELL'ASCENSORE

ECO gsm 3

ECO gsm 3 è la soluzione ideale per collegare un sistema di telesoccorso quando non è disponibile la linea telefonica fissa.

Per risparmiare sul traffico diretto ai cellulari: **ECO gsm 3**, collegato al centralino telefonico o ad un semplice telefono fisso, veicola le chiamate direttamente sulla rete mobile.

È un'interfaccia universale sicura, affidabile e di facile installazione.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Alimentazione:	12 V
Assorbimento max:	280 mA
Tensione di linea generata:	45 V
Vettore GSM Enfora GSM 0308 dual band	
Dimensioni (mm):	130x100x34
Peso:	200 gr



FUNZIONI DI BASE:

- Blocco totale o parziale della chiamate uscenti;
- Blocco totale o parziale della chiamate untranti;
- gestione rubrica SIM;
- Regolazione del volume audio;
- Controllo del livello di ricezione del segnale GSM;
- Modulo GSM industriale dual-band;
- Generazione linea urbana;
- Generazione toni di linea (programmabile in differenti modalità);
- Gestione ID;
- Gestione del codice PIN;
- Chiamata d'emergenza (ingresso ausiliario);
- Uscita open collector.

NUOVA PER:

- UNA MIGLIORE QUALITÀ AUDIO
- UNA MAGGIORE VELOCITÀ DI RISPOSTA
- UNA MIGLIORE COMPATIBILITÀ CON I CENTRALINI TELEFONICI E CON I SISTEMI DI TELESOCOCCORSO